

水井专家

CSH1120A-31D

CSH1300A-34D

致力于为客户提供
卓越的压缩机系统和服务



CSH1120A-31D / CSH1300A-34D

强劲风量 智控节能

LGIR机头



使用新型高效型线，自带强制注油泵。机头采用重载轴承配置和富余量设计、精准工况参数设计，内压比柔性制造。

空滤系统



搭配美国唐纳森空气过滤系统，双重滤芯提供可靠保障。

智控系统



动态监控作业工况，实现智能调节压力和流量、远程操控、远程诊断机器故障、信用管控等功能。

保温箱设计



确保产品在极寒极热等极限情况下依然能够正常启动。

技术参数

CSH1120A-31D

CSH1300A-34D

CSH1120A-31D

CSH1300A-34D

压缩机	排气压力[Bar]	18-25/18-31	21-25/21-34	发动机	制造商	Yuchai	Yuchai
	容积流量 [M ³ /min]	29-25/31.5-26	31-29/36-32		型号	YC6MK400-H300	YC6K560-KT31
	润滑油容量[L]	110	120		功率[kW]	295	412
	机头	LGIR	LGIR		最高工作转速/怠速 [rpm]	1750/1400 1900/1400	1600/1300 1830/1300
	标配工况	双工况	双工况		气缸数量	6	6
整机	整机重量 [t]	5	5.5	总排量 [L]	10.3	13	
	排气口规格×数量	G2×1 & G ³ / ₄ ×1	G2×1 & G ³ / ₄ ×1	排放标准	国 III	国 III	
	轮胎规格×数量	撬装	撬装	燃油箱容量 [L]	700	700	
	外形尺寸 [mm]	4100×1800×2050	4100×1800×2050				
	噪音[dB(A)]	83±3	85±3				



适用工况

温度：-10~50° C

海拔：3000m



主要应用

CSH1120A-31D：水井孔径120-200mm，深度300m

CSH1300A-34D：桩机孔径150-225mm，深度300m