

分体露天潜孔钻机

DH45B-H

DH47B-H




致力于为客户提供
卓越的钻进系统及服务

DH45B-H / DH47B-H

高效钻进 轻松施工

高效钻进



采用特制高端回转装置，扭矩大，转速高，多档位切换，覆盖范围广。

可靠耐用



牢固可靠结构件设计，搭载高端品牌油泵、马达、阀件配置，搭载油缸调平，进气系统双重保护。

操控便利



采用人机工程学设计，搭载双速行走控制系统；便利的维修保养空间。

智控系统



智能仪表系统，实时监控数据，可进行故障诊断及报警。

技术参数

	DH45B-H	DH47B-H		DH45B-H	DH47B-H
钻孔参数	孔径范围mm	90-120	推进装置	推进行程mm	3200
	经济钻深m	35		推进补偿mm	900
	钻杆规格mm	64/76x3000		推进速度m/min	0.6
	冲击器规格	3"/4"		4"/5"/6"	最大推进力kN
回转装置	最快转速rpm	140	发动机	最大拉拔力kN	25
	最大扭矩N.m	2500		4500	总长mm
底盘	行走速度km/h	3	运输尺寸	额定功率kW	73.5
	履带架调平角度°	±10		品牌	玉柴
	底盘离地间隙mm	450		外形尺寸mm	5550x2290x2600
	爬坡能力°	35		整机重量 kg	5300
				6000x2270x3000	6190

推荐匹配空压机

型号	CSH600A-18D	CSH660A-20D
排气压力	14-18bar	20bar
容积流量	17-14M ³ /min	18M ³ /min
发动机	154kW	191kW

