

分体露天潜孔钻机

DH45A-H

DH47A-H



致力于为客户提供
卓越的钻进系统及服务

高效钻进 石破天惊

- 大扭矩回转马达：**使钻机在各种岩层条件下使用自如。
- 行走系统：**高强度合金钢工程履带，柱塞式专用行走马达，具有强悍的爬坡能力和出色的移动性能，适合崎岖作业现场施工和移动。
- 操控系统：**布局合理，人性化集成式手柄操作，使用者可以方便进行集中化操作。仪表盘一目了然，操作者可根据钻机运行情况对运行参数进行调控。
- 防尘电器系统：**控制电路及仪表采用防尘防水设计，使钻机在多粉尘和露天作业中免除灰尘和雨水的影响，提高了钻机在复杂作业环境下的适应能力。
- 双极干式除尘：**有效排除工作场地钻孔时产生的粉尘污染，对保护操作人员免除职业病的危害及保护作业现场和周边环境具有显著的意义。自洁式清洗功能延长了吸尘装置的使用寿命，降低使用成本。

技术参数

		DH45A-H	DH47A-H
回孔参数	孔径范围[mm]	90-120	90-185
	经济钻深[m]	30	30
	钻杆规格[mm]	64/76x3000	64/76/89x3000
	冲击器规格	3"/4"	3"/4"/5"/6"
回转装置参数	最快转速[rpm]	100	70
	最大扭矩[N.m]	3000	3680
推进装置参数	推进行程[mm]	3200	3750
	推进补偿[mm]	1260	1260
	推进速度[m/s]	0.6	0.59
	最大推进力[kN]	12	12
	最大拉拔力[kN]	18	30
	总长[mm]	5060	6300
底盘	行走速度[km/h]	3	3
	履带架调平角度[°]	± 10	± 13
	底盘离地间隙[mm]	350	320
	爬坡能力[°]	35	32
发动机	额定功率[kW]	62.5	73.5
	品牌	Yuchai	Yuchai
运输尺寸	外形尺寸 [mm]	6300x2200x2600	6500x2310x2450
	整机重量 [kg]	5800	6800

推荐匹配空压机

型号	CSH600A-18G4	CSH660A-20G4
容积流量	17m³/min	18m³/min
排气压力	18bar	20bar
发动机功率	162kW	191kW

